

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7

Job-Name: CP_Testform_2016_ISOcv2_300_PPI
 Druckerprofil:
 Referenzprofil: ISO Coated v2 (ECI)
 Datum und Zeit: 19/6/2019 13:47:9

	Ergebnis	ΔE	Toleranz (ΔE)
Druckmedium:	OK	0.34	3.00
Mittelwert:	OK	0.42	2.50
Maximum:	OK	1.57	5.00
Primär C:	OK	0.38	3.00
Primär M:	OK	0.34	3.00
Primär Y:	OK	0.52	3.00
Primär K:	OK	0.45	3.00
		ΔH	Toleranz (ΔH)
Primärfarben:	OK	0.75	2.50
Grays Average:	OK	0.36	2.00
Grays Maximum:	OK	0.57	3.50

Farbfeld				Referenz			Gemessen			ΔE
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b	
100	0	0	0	54.99	-37.00	-49.99	54.60	-37.09	-50.13	0.38
70	0	0	0	66.86	-24.72	-37.08	66.85	-24.44	-37.03	0.13
40	0	0	0	79.72	-12.55	-21.72	79.83	-12.83	-21.82	0.19
20	0	0	0	87.69	-5.79	-11.79	87.65	-5.78	-11.42	0.24
10	0	0	0	91.47	-2.97	-6.96	91.10	-3.07	-6.80	0.29
0	100	0	0	47.98	74.02	-2.94	48.05	73.40	-2.17	0.34
0	70	0	0	60.84	50.64	-6.71	61.40	50.98	-6.03	0.60
0	40	0	0	76.42	25.77	-6.91	76.90	26.05	-6.47	0.47
0	20	0	0	86.14	12.05	-5.23	86.13	12.51	-5.63	0.43
0	10	0	0	90.65	5.91	-3.84	90.69	6.07	-4.10	0.26
0	0	100	0	89.02	-5.00	93.00	88.69	-4.81	90.58	0.52
0	0	70	0	90.35	-4.69	62.54	90.21	-5.01	63.06	0.24
0	0	40	0	92.20	-3.50	31.15	92.23	-3.95	31.43	0.35
0	0	20	0	93.60	-1.66	13.29	93.52	-1.88	13.45	0.28
0	0	10	0	94.34	-0.93	5.44	94.17	-0.93	5.75	0.27
0	0	0	10	88.95	-0.06	-2.02	89.25	-0.02	-2.19	0.25
0	0	0	20	82.77	-0.14	-2.00	83.25	-0.38	-2.17	0.51
0	0	0	40	69.26	-0.16	-1.98	69.25	-0.12	-2.08	0.12
0	0	0	60	54.13	-0.13	-1.12	54.12	-0.16	-0.90	0.21
0	0	0	80	36.61	-0.04	-0.57	36.66	0.26	-0.29	0.53
0	0	0	100	15.99	-0.06	0.01	15.37	0.07	-0.03	0.45
0	100	0	100	10.40	13.97	1.31	9.71	13.78	1.27	0.46
0	70	70	60	33.39	25.37	20.87	33.34	24.75	21.47	0.65
0	0	70	80	34.44	-3.25	22.34	34.10	-3.79	22.03	0.64
100	100	0	0	23.87	22.12	-46.07	23.97	21.86	-46.00	0.20
70	70	0	0	40.92	17.87	-36.60	40.92	18.41	-36.45	0.43
40	40	0	0	63.68	10.34	-23.76	64.05	10.58	-24.24	0.38
20	20	0	0	79.42	5.09	-13.66	79.84	5.01	-13.08	0.48
10	10	0	0	87.19	2.59	-8.15	87.48	2.92	-8.00	0.52
0	100	100	0	46.99	68.02	48.03	46.95	68.02	48.03	0.04
0	70	70	0	58.52	47.13	37.84	58.22	47.19	37.61	0.31
0	40	40	0	74.17	22.94	21.41	74.30	22.49	21.95	0.55
0	20	20	0	84.98	10.01	9.80	85.17	10.37	10.27	0.41
0	10	10	0	89.99	4.78	3.72	89.90	4.82	3.90	0.17
100	0	100	0	50.01	-65.00	27.05	49.64	-64.43	26.64	0.41
70	0	70	0	62.16	-39.87	20.98	62.35	-40.10	21.17	0.19
40	0	40	0	76.96	-19.07	11.02	77.60	-18.71	11.60	0.66
20	0	20	0	86.31	-8.42	4.14	86.97	-8.68	3.48	0.75

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7

Job-Name: CP_Testform_2016_ISOcv2_300_PPI
 Druckerprofil:
 Referenzprofil: ISO Coated v2 (ECI)
 Datum und Zeit: 19/6/2019 13:47:9

Farbfeld				Referenz			Gemessen			ΔE
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b	
10	0	10	0	90.77	-4.15	0.86	90.82	-4.35	0.83	0.23
10	6	6	0	88.52	-0.37	-3.16	88.64	-0.40	-3.47	0.28
20	12	12	0	81.98	-0.86	-4.09	82.33	-1.02	-4.30	0.36
40	27	27	0	67.67	-1.94	-4.36	68.03	-1.70	-4.14	0.45
60	45	45	0	52.23	-2.49	-3.52	52.70	-2.75	-3.31	0.60
80	65	65	0	37.52	-3.92	-3.14	37.82	-3.74	-2.60	0.56
100	85	85	0	26.29	-6.81	-3.49	25.61	-6.78	-3.12	0.59
100	0	0	100	10.40	-8.16	-10.25	10.02	-7.32	-10.79	0.99
20	100	70	60	24.29	32.65	13.15	23.74	32.49	12.76	0.47
70	0	70	80	24.68	-16.99	7.48	24.48	-17.07	7.16	0.28
100	100	100	0	22.86	0.15	-0.06	22.31	0.29	-0.28	0.48
70	70	70	0	38.57	6.55	3.86	38.59	6.51	4.70	0.72
40	40	40	0	61.55	5.39	3.76	61.84	5.42	3.87	0.27
20	20	20	0	78.15	2.89	0.94	79.07	2.83	1.21	0.70
10	10	10	0	86.55	1.47	-0.70	86.97	1.56	-1.19	0.54
20	70	70	0	53.11	37.74	28.92	53.60	37.94	29.68	0.61
40	70	70	20	41.56	22.71	16.71	41.55	22.65	17.41	0.49
40	100	100	20	31.91	39.95	23.98	31.74	39.70	23.50	0.27
40	100	40	20	32.52	44.45	-1.82	32.43	44.52	-1.87	0.08
40	40	100	20	51.27	1.28	44.50	51.61	1.60	45.21	0.46
100	40	100	20	34.56	-36.42	13.86	34.35	-37.02	13.54	0.38
100	40	40	20	35.95	-26.15	-20.85	36.08	-25.82	-21.47	0.42
100	100	40	20	20.95	9.53	-23.64	20.98	9.08	-23.17	0.44
10	40	40	0	71.20	18.84	17.24	71.64	18.73	19.54	1.57
0	40	100	0	71.28	22.12	73.11	71.30	22.20	74.09	0.25
0	100	40	0	47.73	71.20	16.25	48.01	71.04	17.01	0.45
40	100	0	0	38.01	55.37	-20.97	37.96	55.78	-20.91	0.14
40	0	100	0	73.66	-22.85	67.57	73.91	-22.89	69.37	0.52
100	0	40	0	52.33	-52.32	-20.18	52.61	-52.23	-20.92	0.47
100	40	0	0	43.30	-16.99	-48.64	43.50	-16.92	-49.05	0.22
0	0	0	0	95.03	0.01	-2.09	95.06	-0.11	-1.77	0.34
0	0	100	100	15.70	-3.05	11.64	15.21	-2.94	11.25	0.43
0	70	0	60	34.68	28.55	-4.04	34.23	28.49	-3.19	0.63
70	0	0	80	25.85	-11.01	-14.39	25.67	-11.70	-14.64	0.54

